

AVL

Pro špičkový letecký výkon

MEDIUM

- Penetruje a pomáhá uvolnit zkorodované části
- Rychle penetruje a odstraňuje vlhkost
- Pokryje povrch po dobu až jednoho roku
- Mastný povrch, který nevyschne
- Neobsahuje CFC (freony) ani chlorovaná rozpouštědla
- Možno nastříkat ve svislé i obrácené pozici

PART NO. AVL-MW16

NEBEZPEČÍ: OBSAH JE POD STÁLÝM TLAKEM. ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ NEBO SMRTELNÝ PŘI SPOLKNUTÍ. PŘEČTĚTE SI UPOZORNĚNÍ NA ZADNÍ STRANĚ.

Hmotnost obsahu: 312 g (11 oz)

Zadní strana

AVL MEDIUM

Střední prémiový lubrikant a ochrana před korozi. Je vyroben pro rychlou penetraci a odstranění vlhkosti. Zanechává středně silnou olejovou svrchní vrstvu pro dlouhodobou lubrikaci a prevenci koroze. Lze použít ve svislé či obrácené poloze (ventilkem dole).

Návod k použití: Dobře protřepejte a aplikujte na čistý povrch. V případě potřeby aplikaci opakujte. Odstraňujte odmašťovacími prostředky AVL. Použijte přiloženou prodlužovací hadičku pro obtížně dosažitelná místa. Pro silnou lubrikaci a ochranu před korozi použijte AVL THICK. Pro lehký nástřik a ochranu před korozi na jemnou techniku použijte AVL LIGHT.

Použití:

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kladky a hřídele | Vnější vybavení |
| Čerpadla a svěrky | Panty a zámky |
| Základní materiál | Zamrzlé díly |
| Řetězy a kabely | Antény |
| Vrtáky | Ruční nářadí |
| Elektromotory | Šrouby a matice |
| Dveře a spojovací prvky | Nářadí pro venkovní použití |

Přátelský k životnímu prostředí

- Neobsahuje CFC (freony)
- Použití přímo na pracovišti
- Nevodivý
- Nehořlavý hnací plyn

AVL Medium bylo vyvinuto pro odstranění vlhkosti, lubrikaci a ochraně proti korozi. Penetruje, odstraní vlhkost a zabrání šíření koroze, aby poskytl dlouhotrvající středně silný mastný film.

NEBEZPEČÍ: HOŘLAVÝ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Obsahuje ropné destiláty, obal nepropichujte, nevhazujte do ohně nebo neskladujte nad 50 °C. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a jisker. Neskladujte v blízkosti zdroje tepla a přímého slunečního světla. Vystavení vysokým teplotám může způsobit explozi. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima a vdechnutí výparů. Používejte při možnosti větrání. **PŘI SPOLKNUTÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ NEBO SMRTELNÝ. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. PŘI SPOLKNUTÍ PŘIVOLEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.**

Používejte podle návodu k použití. V případě kontaktu s očima nebo kůží oplachujte vodou po dobu 15 minut. Zneužití koncentrací nebo inhalací obsahu může být zdraví škodlivé nebo smrtelné.

Důležité informace: alifatický uhlovodík 6472-88-7, ropný olej 6472-53-6, ropný olej 6472-52-5, pohonná plyn oxid uhličitý 124-38-9.

Výrobek Aviation Laboratories, Houston, TX 77092

Tel.: 1-800-256-6876 volání zdarma

Nouzové telefonní číslo: CHEMTREC 1-800-424-9300

Navštivte náš web www.AVLAB.com

1993 AVL je ochrannou známkou Aviation Laboratories, Inc.