

AVL

Pro špičkový letecký výkon

DICE FLASH 190 INHIBITOR ZAMRZÁNÍ PALIVA

- Pro regulaci zamrznání paliva v leteckých turbínách
- 100 % diethylenglykol monomethyl éter
- Použití při průtoku paliva 30-45 GPM (gallon za minutu, tj. 110-170)

Technické zařazení: pouze pro průmyslové použití

Doporučená koncentrace: minimálně 0,10 % objemu; maximálně 0,15 % objemu

Obsah vystačí na: 105-155 galonů (tj. 400-590 litrů) paliva. Číslo CAS 111-77-3. Číslo PART NO. D-F190-20. Splňuje vojenskou specifikaci MIL-I-85470 A, MIL-DTL-85470B a ASTM STANDARD D 4171.

UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK JE URČENO K POUŽITÍ POUZE JAKO PROTINÁMRAZOVÉ ADITIVUM DO PALIVA PRO TURBÍNOVÉ MOTORY. **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.** NEBEZPEČNÝ PŘI VDECHNUTÍ, POLKNUTÍ NEBO PŘI STYKU S KŮŽÍ. PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ NA ZADNÍ STRANĚ OBALU.

Hmotnost obsahu: 567 g

Zadní strana

UPOZORNĚNÍ: URČENO K POUŽITÍ POUZE JAKO PROTINÁMRAZOVÉ ADITIVUM DO PALIVA PRO TURBÍNOVÉ MOTORY.

DICE FLASH 190

POUŽÍVEJTE VE SVISLÉ POLOZE

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ VĚTREJTE. VYHNĚTE SE VDECHNUTÍ VÝPARŮ.

Nádoba je pod stálým tlakem. Nepropichujte. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jisker nebo otevřeného ohně. Vystavení teplotám vyšším než 54,5 °C může způsobit explozi nádoby. Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem. Při manipulaci použijte ochranný štít nebo brýle a ochranné rukavice odolné vůči rozpouštědlům. Při vstříknutí do oka, vypláchněte velkým množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

URČENO PRO POUŽITÍ POUZE V UVEDENÝCH SYSTÉMECH.

PRO VHODNOST POUŽITÍ ODKAZUJEME NA INFORMACE VÝROBCE LETOUNŮ NEBO MOTORŮ:

Je nezbytné se řídit pokyny uvedenými v návodu k obsluze pro letouny a motory, které se týkají protinámrazových opatření palivového systému. Při použití podle pokynů obsah vystačí pro doporučenou koncentraci od minimálně 0,10 % objemu až do maximálně 0,15 % objemu. Obsah je adekvátní pro minimálně 105 galonů (400 litrů) a maximálně 155 galonů (590 litrů) paliva v rámci rozsahu koncentrace.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte uzávěr na horní části plechovky.
2. Opatrně zatlačte čepičku ventilu (přípevněného k trubičce a svorce) do ventilu na horní straně plechovky.
3. Nasadíte spouštěcí víčko na plechovku. Hadička by měla být v otvoru.
4. Umístěte svorku s hadičkou na ústí nádrže paliva.
5. Pro spuštění spreje, zmáčkněte spouštěcí víčko nadoraz. Pro zastavení, nakloňte tlačítko stranou a vraťte do předchozí pozice.
6. Ve vzpřímené pozici můžete začít vstříkovat DICE FLASH 190 poté, co začalo tankování, přestaňte vstříkovat DICE FLASH 190 před ukončením tankování.

POZOR: Ujistěte se, že DICE FLASH 190 je namířen přímo do a smíchá se tankovaným palivem u tankovací trysky. Koncentrovaný DICE FLASH 190 by neměl přijít do kontaktu s vnitřní částí palivové nádrže nebo povrchově upraveným povrchem letounu.

UCHOVÁVÁNÍ A LIKVIDACE: Uchovávejte mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Je vaší povinností likvidovat chemikálie a/nebo obaly od chemikálií v souladu s platnými zákony a předpisy dané země.

AVIATION LABORATORIES

Houston, Texas 77092

Nouzové telefonní číslo 1-800-424-9300

Pro objednávky volejte +420-603774727

www.for-fly.com